

DESCRIZIONE / Description

- Pressa verticale elettrica manuale, completa di centralina oleodinamica e base con ruote, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1” 4SP - 1.1/4”R2*.
- *Manual electric vertical crimping machine, with hydraulic control unit and base on wheels, for hydraulic hoses up to 1” 4SP - 1.1/4”R2*.*











SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / Crimping force	130Ton (143,3 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	7-50mm (0,27"-1,97")
Diametro di pressatura massimo / Max diameter pressing	-
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	-
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	1**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses	1.1/4**
Apertura morsetti / Die opening	-
Diametro massimo di apertura / Max diameter opening	-
Motore / Power	1,5kw (2Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	510x700x1150mm (20,07"x27,56"x42,28")
Peso senza olio / Dry weight	190 Kg (418,89 Lbs)
Olio / Oil	25 L

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

 ✓	Controllo EM <i>EM Control</i>	 ✓	Base con ruote e porta-morsetti <i>Caster base and port dies</i>	 ✓	Doppia velocità <i>Double speed</i>
 ✓	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura <i>Graduated nonius adjustment for the pressing diameter</i>		Morsetti freon <i>Refrigerant dies</i>		Morsetti freno <i>Brakes dies</i>
	Morsetti speciali <i>Special dies</i>		Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	38	50													
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60													

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped