cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Horizontal crimping machine

F320ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen multilingua e lettore ottico centesimale, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2” 4SP e 4” su tubo industriale.
- *Crimping machine with multilingual touch-screen and optical centesimal dial indicator, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2.1/2” and for industrial hoses up to 4”.*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	320 Ton *(352,74 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-116mm *(0,27”-4,57”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	116mm** *(4,57”)*
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	2”*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	2.1/2”*
Tubo industriale / *Industrial hose*	4”*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	+70mm *(2,76”)*
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	166mm *(6,54”)*
Motore / *Power*	5,5kw *(7,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	690x850x1600mm *(27,2”x33,46”x62,99”)*
Peso senza olio / *Weight without oil*	1040Kg *(2292,8 Lbs)*
Olio / *Oil*	70 L

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

	☑	Pedale elettrico *Electric pedal*		☑	Doppia velocità *Double speed*
	☑	Macchina silenziata *Silent machine*		☑	Specchio retrovisore *Rearwiew mirror*
	☐	Telecamera *Camera*		☐	Morsetti freni freon e marcatori *Brakes conditioned air dies and marking dies*
	☐	Dispenser cambio rapido laterale *Lateral quick change dispenser*		☐	Morsetti speciali *Special dies*
	☐	Dispenser cambio rapido frontale *Frontal quick change dispenser*		☐	Multistep *Multistep*
	☐	Voltaggio speciale *Special voltage*		☐	Controllo forza crimpatura *Crimp force control*

	☑	Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua ED *control with multilingual touch screen*		☐	Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop*
	☐	Battuta posteriore automatica *Automatic rear stop*		☐	Lubrificazione Automatica *Automatic lubrication*
	☐	Impugnatura cambio/rapido trasparente *Quick change transparent handle*		☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio *Quick change aluminum handle*

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*

COFLUID S.r.l. Via Gobetti, 34 - 52100 - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico