cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Horizontal crimping machine
O260EM

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa elettrica con distributore manuale e indicatore di quota analogico, ideale per la raccordatura di tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP e 3" su tubo industriale.
- *Electric crimping machine with manual distributor and analog measuring micrometer, which is suitable for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2" and for industrial hoses up to 3".*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	290Ton *(319 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-84mm *(0,27"-3,39")*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	102mm** *(4,01")*
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	1.1/2"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose*	3"*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	+44mm *(1,79")*
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	140mm *(5,51")*
Motore / *Power*	4kw *(5,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x550x880mm *(27,56"x21,65"x34,64")*
Peso senza olio / *Dry weight*	250 kg *(551,16 Lbs)*
Olio / *Oil*	45 L

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

	☑	Controllo EM *EM Control*		☑	Doppia velocità *Double speed*		☑	Macchina silenziata *Silenced machine*
	☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio *Quick change aluminum handle*		☐	Impugnatura cambio/rapido trasparente *Quick change transparent handle*		☐	Battuta posteriore fissa *Fixed rear stop*
	☐	Dispenser a cassetto + cambio rapido *Dispenser drawer + quick change*		☐	Morsetti speciali *Special dies*		☐	Specchio retrovisore *Rearwiew mirror*
	☐	Base dispenser+cambio rapido (720x550x710mm) *Base dispenser+quick change* (28,34x21,65x27,95 inch)		☐	Morsetti marcatori *Marking dies*		☐	Morsetti freni e freon *Brakes and air conditioning dies*
	☐	Dispenser portatile (360x360x180mm) *Portable dispenser* (14.17x14.17x7,08 inch)		☐	Voltaggio speciale *Special voltage*		☐	
	☐			☐			☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (mm)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*

COFLUID S.r.l. Via Gobetti, 34 - 52100 - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico