cofluid

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa verticale
Vertical crimping machine

V50EM

MADE IN ITALY

CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa verticale elettrica manuale, con centralina oleodinamica a 2 velocità, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1” 4SP - 1.1/4” R2*, anche curva + curva.
- *Vertical crimping machine, with manual distributor, for hydraulic hoses up to 1” 4SP - 1.1/4” R2*. Also suitable for elbow + elbow.*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Potenza di pressatura / *Crimping force*	130Ton *(143,3 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	7-50mm *(0,27”-1,97”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	-
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	-
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	1”*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses*	1.1/4”*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	-
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	-
Motore / *Power*	1,5kw *(2Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	350x700x980mm *(13,78”x27,56”x38,58”)*
Peso senza olio / *Dry weight*	155 Kg *(341,72 Lbs)*
Olio / *Oil*	15 L

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

☑	Controllo EM *EM Control*	☑	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer	☑	Doppia velocità *Double speed*
☑	Base con centralina elettrica e cassetto portamorsetti *Base with electrical box and drawer socket dies*	☐	Morsetti freon *Air conditioning dies*	☐	Morsetti freno *Brakes dies*
☐	Morsetti speciali *Special dies*	☐	Voltaggio speciale *Special voltage*	☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	38	50
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped*

COFLUID S.r.l. Via Gobetti, 34 - 52100 - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico