

DESCRIZIONE / Description

- Testa di pressatura verticale, completa di distributore a leva e nonio graduato, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1" 4SP - 1.1/4 R2*.
- Vertical crimping head, with lever-action distributor and analog measuring micrometer, for hydraulic hoses up to 1" 4SP - 1.1/4 R2*.



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Potenza di pressatura / Crimping force	130Ton (143,3 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	7-50mm (0,27"-1,97")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	-
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	-
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	1"***
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses	1.1/4"***
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	-
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	-
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	300x270x850mm (11,81"x10,63"x33,46")
Peso / Weight	116 Kg (255,74 Lbs)

= di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

<input checked="" type="checkbox"/>	Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer	<input type="checkbox"/>	Morsetti freno Brakes dies	<input type="checkbox"/>	Morsetti freon Air conditioning dies
<input type="checkbox"/>	Morsetti speciali Special dies	<input type="checkbox"/>	Pompa a mano doppio stadio Two-stage manual pump	<input type="checkbox"/>	Pedale pneumo-idraulico Pneumo-hydraulic pedal
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	7	10	13	16	19	22	25	30	38	50										
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60										

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped