

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" R2.
- Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for R2 flexible hydraulic hoses up to 1.1/2".

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Forza di pressatura / Crimping force	150 Ton (165,35 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	6,5-69mm (0,25"-2,71")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	92mm** (3,62")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	1**
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	1.1/4**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses	1.1/2**
Tubo industriale / Industrial hose	2**
Velocità chiusura / Close speed	30mm/sec (53mm/sec^)
Velocità pressatura / Crimp speed	3,2mm/sec
Velocità apertura / Open speed	37mm/sec
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+60mm (2,36")
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	142mm (5,59")
Motore / Power	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	500x900x1470mm (19,69"x35,43"x58,87")
Peso senza olio / Dry Weight	500 Kg (1102 Lbs)
Olivo / oil	60 L



Goniometro per orientamento raccordi / Goniometer for orientation



Morsetto fisso a ore 06:00 / Fixed clamp at 06:00 o'clock



= di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

<input type="checkbox"/>	Pedale elettrico Electric pedal	<input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità Double speed	<input checked="" type="checkbox"/>	Controllo ED con Touch Screen da 10" ED control with 10" touch screen
<input checked="" type="checkbox"/>	Macchina silenziosa Silenced machine	<input checked="" type="checkbox"/>	Specchio retrovisore Rearview mirror	<input checked="" type="checkbox"/>	Illuminazione della zona di lavoro Lighting of the working area
<input type="checkbox"/>	Telecamera Camera	<input type="checkbox"/>	Morsetti freni freon, marcatori e speciali Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies	<input type="checkbox"/>	Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
<input type="checkbox"/>	Kit industria 5.0 Industry 5.0 kit	<input type="checkbox"/>	Barcode scanner	<input type="checkbox"/>	Lubrificazione Automatica Automatic lubrication
<input type="checkbox"/>	Dispenser frontale Frontal dispenser	<input type="checkbox"/>	Multistep	<input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle
<input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale Special voltage	<input type="checkbox"/>	Controllo forza crimpatura Crimp force control	<input type="checkbox"/>	Controllo forza e qualità Force and quality control

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	65#																		
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90																		

*Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped **Con porta morsetti / With die holder #Senza cambio rapido / Without quick change ^Con barriere di sicurezza / With safety barrier