

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2.1/2" 4SP.
- Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2.1/2".



SCHEMA TECNICA / Data Sheet

Forza di pressatura / Crimping force	320 Ton (352,74 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	6,5-116mm (0,25"-4,57")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	116mm** (4,57")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	2***
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	2.1/2***
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses	2.1/2***
Tubo industriale / Industrial hose	4***
Velocità chiusura / Close speed	30mm/sec (37mm/sec^)
Velocità pressatura / Crimp speed	1,7mm/sec
Velocità apertura / Open speed	29,5mm/sec
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+70mm (2,76")
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	166mm (6,54")
Motore / Power	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	690x850x1600mm (27,2"x33,46"x62,99")
Peso senza olio / Weight without oil	1040Kg (2292,8 Lbs)
Olío / Oil	70 L

✓ Goniometro per orientamento raccordi / Goniometer for orientation




















✓ Morsetto fisso a ore 06:00 / Fixed clamp at 06:00 o'clock



✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

<input type="checkbox"/>	 Pedale elettrico Electric pedal	<input checked="" type="checkbox"/>	 Doppia velocità Double speed	<input checked="" type="checkbox"/>	 Controllo ED con Touch Screen da 10" ED control with 10" touch screen
<input checked="" type="checkbox"/>	 Macchina silenziosa Silent machine	<input checked="" type="checkbox"/>	 Specchio retrovisore Rearview mirror	<input checked="" type="checkbox"/>	 Illuminazione della zona di lavoro Lighting of the working area
<input type="checkbox"/>	 Telecamera Camera	<input type="checkbox"/>	 Morsetti freni freon, marcatori e speciali Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies	<input type="checkbox"/>	 Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
<input type="checkbox"/>	5.0 Industry Kit industria 5.0 Industry 5.0 kit	<input type="checkbox"/>	 Barcode scanner Barcode scanner bluetooth	<input type="checkbox"/>	 Lubrificazione Automatica Automatic lubrication
<input type="checkbox"/>	 Dispenser frontale Frontal dispenser	<input type="checkbox"/>	 Multistep Multistep	<input type="checkbox"/>	 Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle
<input type="checkbox"/>	 Voltaggio speciale Special voltage	<input type="checkbox"/>	 Controllo forza crimpatura Crimp force control	<input type="checkbox"/>	 Controllo forza e qualità Force and quality control

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**													
L (mm)	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105													

*Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped **Con porta morsetti / With die holder #Senza cambio rapido / Without quick change *Con barriere di sicurezza / With safety barrier