

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 3" 4SP.
- Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 3".

SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Forza di pressatura / Crimping force	350 Ton (385,8 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	6,5-164mm (0,25"-6,46")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	178mm** (7")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	2.1/2**
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	3**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses	3**
Tubo industriale / Industrial hose	6**
Velocità chiusura / Close speed	30mm/sec (35mm/sec [^])
Velocità pressatura / Crimp speed	1,7mm/sec
Velocità apertura / Open speed	32,5mm/sec
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+115mm (4,53")
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	283mm (11,14")
Motore / Power	7,5kW (10Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x850x1710mm (29,92"x33,46"x67,32")
Peso senza olio / dry weight	1480 Kg (3262 Lbs)
Olio / Oil	70 L



Goniometro per orientamento raccordi/ Goniometer for orientation





















Morsetto fisso a ore 06:00/ Fixed clamp at 06:00 o'clock



= di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

<input type="checkbox"/>	 Pedale elettrico Electric pedal	<input checked="" type="checkbox"/>	 Doppia velocità Double speed	<input checked="" type="checkbox"/>	 Controllo ED con Touch Screen da 10" ED control with 10" touch screen
<input checked="" type="checkbox"/>	 Macchina silenziosa Silenced machine	<input checked="" type="checkbox"/>	 Specchio retrovisore Rearview mirror	<input checked="" type="checkbox"/>	 Illuminazione della zona di lavoro Lighting of the working area
<input type="checkbox"/>	 Telecamera Camera	<input type="checkbox"/>	 Morsetti freni freon, marcatori e speciali Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies	<input type="checkbox"/>	 Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
<input type="checkbox"/>	 Kit industria 5.0 Industry 5.0 kit	<input type="checkbox"/>	 Barcode scanner Barcode scanner bluetooth	<input type="checkbox"/>	 Lubrificazione Automatica Automatic lubrication
<input type="checkbox"/>	 Dispenser frontale Frontal dispenser	<input type="checkbox"/>	 Multistep Multistep	<input type="checkbox"/>	 Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle
<input type="checkbox"/>	 Voltaggio speciale Special voltage	<input type="checkbox"/>	 Controllo forza crimpatura Crimp force control	<input type="checkbox"/>	 Controllo forza e qualità Force and quality control

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150	
L (mm)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

*Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped **Con porta morsetti/With die holder #Senza cambio rapido/Without quick change ^Con barriere di sicurezza/With safety barrier