

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 8" su tubo industriale.
- Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for industrial hoses up to 8".



SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Forza di pressatura / Crimping force	400 Ton (440,92 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	6,5-190mm (0,25"-7,48")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	190mm** (7,48")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	3"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	4"
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses	6"
Tubo industriale / Industrial hose	8"
Velocità chiusura / Close speed	30mm/sec (35mm/sec^)
Velocità pressatura / Crimp speed	1,8mm/sec
Velocità apertura / Open speed	33,9mm/sec
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+115mm (4,53")
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	283mm (11,14")
Motore / Power	7,5kw (10Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x850x1710mm (29,92"x33,46"x67,32")
Peso senza olio / Dry weight	1520 Kg (3351 Lbs)
Olio / oil	70 L

✓ Goniometro per orientamento raccordi/ Goniometer for orientation



✓ Morsetto fisso a ore 06:00/ Fixed clamp at 06:00 o'clock



✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

	<input type="checkbox"/> Pedale elettrico Electric pedal		<input checked="" type="checkbox"/> Doppia velocità Double speed		<input checked="" type="checkbox"/> Controllo ED con Touch Screen da 10" ED control with 10" touch screen
	<input checked="" type="checkbox"/> Macchina silenziosa Silenced machine		<input checked="" type="checkbox"/> Specchio retrovisore Rearview mirror		<input checked="" type="checkbox"/> Illuminazione della zona di lavoro Lighting of the working area
	<input type="checkbox"/> Telecamera Camera		<input type="checkbox"/> Morsetti freni freon, marcatori e speciali Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies		<input type="checkbox"/> Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
	<input type="checkbox"/> Kit industria 5.0 Industry 5.0 kit		<input type="checkbox"/> Barcode scanner <input type="checkbox"/> Barcode scanner bluetooth		<input type="checkbox"/> Lubrificazione Automatica Automatic lubrication
	<input type="checkbox"/> Dispenser frontale Frontal dispenser		<input type="checkbox"/> Multistep Multistep		<input type="checkbox"/> Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle
	<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale Special voltage		<input type="checkbox"/> Controllo forza crimpatura Crimp force control		<input type="checkbox"/> Controllo forza e qualità Force and quality control

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150
L (mm)	60	60/90	60/90	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	90	90	100/120	100/120	100/120	105/120	105/120	105/120	105/120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

*Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare/Indicative value depending on the product which needs to be crimped **Con porta morsetti/With die holder #Senza cambio rapido/Without quick change ^Con barriere di sicurezza/With safety barrier