cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale
Horizontal crimping machine
L45ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con apertura laterale e touch screen, per raccordare tubi rigidi con flessibili fino a 1/2”R2.
- *Crimping machine with lateral opening and touch screen, ideal to crimp rigid hoses with flexible hoses up to 1/2” R2.*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Forza di pressatura / *Crimping force*	55Ton *(38 US Tons)*
Range di pressatura / *Operating range*	6,5-51mm *(0,25”-2”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	75mm *(2,95”)*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	-
Tubo 2 trecce / *2 braids hose*	1/2”*
Tubo industriale / *Industrial hose*	1”*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	+28mm *(1,1”)*
Apertura frontale / *Frontal opening*	+51mm *(2,00”)*
Extracorsa / *Extra stroke*	60mm *(2,36”)*
Velocità di Chiusura / *Closure speed*	21 mm/sec
Velocità di Pressatura / *Crimping speed*	5 mm/sec
Velocità di Apertura / *Opening speed*	27 mm/sec
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	110mm *(4,33”)*
Motore / *Power*	3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	800x800x2100mm *(31,50”x31,50”x82,67”)*
Peso senza olio / *Dry weight*	651 Kg *(1435,2 Lbs)*
Olio / *Oil*	50 L

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

☑	Illuminazione della zona di lavoro *Lighting of the working area*	☑	Doppia velocità *Double speed*	☑	Controllo ED con Touch Screen da 7” *ED control with 7” touch screen*
☑	Macchina silenziata *Silent machine*	☐	Pedale elettrico *Electric pedal*	☐	Battuta laterale *Lateral stop*
☐	Telecamera *Camera*	☐	Morsetti freni freon, marcatori e speciali *Brakes, air conditioning dies marking dies and special dies*	☐	Controllo forza e qualità *Force and quality control*
☐	Voltaggio speciale *Special voltage*	☐ ☐	Barcode scanner Barcode scanner bluetooth	☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle*
☐	Dispenser laterale *Lateral dispenser*	☐	Kit industria 5.0 *Industry 5.0 kit*	☐	Multistep *Multistep*
☐	Controllo forza di crimpatura *Crimp force control*	☐		☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35													
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70													

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico