cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa per dadi e raccordi

Nut and cable crimping machine

N260ED

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con impostazioni digitali su touch-screen, ideale per dadi e raccordi fino a 2”.
- *Crimping machine with multilingual touch-screen, ideal for nut and cable up to* 2”.

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Forza di pressatura / *Crimping force*	150Ton *(165.35 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	6,5-84mm *(0,25”-3,39”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	106mm** *(4,17”)*
Tubo industriale / *Industrial hose*	2”*
Velocità chiusura / *Close speed*	47mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed*	3mm/sec
Velocità apertura / *Open speed*	36mm/sec
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	+46mm *(1,81”)*
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	140mm *(5,51”)*
Motore / *Power*	4kw *(5,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x550x880mm *(27,56”x21,65”x34,64”)*
Peso senza olio / *Dry weight*	256 kg *(564,38 Lbs)*
Olio / *Oil*	45 L

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

	☑		☑		☑
Battuta inferiore regolabile / *Adjustable lower stops*		Doppia velocità / *Double speed*		Controllo ED con Touch Screen da 7” / ED *control with 7” touch screen*	
dB	☑		☐		☐
Macchina silenziata / *Silenced machine*		Morsetti speciali / *Special dies*		Voltaggio speciale / *Special voltage*	
	☐	5.0 Industry	☐		☐
Controllo forza crimpatura / *Crimp force control*		Kit industria 5.0 / *Industry 5.0 kit*		Barcode scanner / Barcode scanner bluetooth	☐
	☐		☐		☐
Controllo forza e qualità / *Force and quality control*		Multistep / *Multistep*		Pedale elettrico / *Electric pedal*	
	☐		☐		☐

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	12	14	16	19	22	26	27	30	34	39	41	45	51	57	63	69	73	81
L (mm)	3	3	4	4	4,5	4,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	7

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94#
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico