cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale

Horizontal crimping machine

O135B

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Testa di pressatura per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4” R2.
- *Crimping head ideal for hydraulic hoses up to 1.1/4” R2.*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Forza di pressatura / *Crimping force*	135Ton *(148,81 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	6,5-65mm *(0,25”-2,55”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	75mm** *(2,95”)*
Tubo 4-6 spirali / *4-6 spirals hose*	1”*
Tubo 2 trecce / *2 braids hose*	1.1/4”*
Tubo industriale / *Industrial hose*	1.1/2”*
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	+29mm *(1,14”)*
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	100mm *(3,94”)*
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	254x271x336mm *(10”x10,66”x13,22”)*
Peso / *Weight*	41 Kg *(90,38 Lbs)*

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

☑	Indicatore di quota Ø di pressatura Analog measuring indicator	☐	Pompa a mano doppio stadio *Two-stage manual pump*	☐	Banco di supporto *Support bench*
☐	Pedale pneumo-idraulico *Pneumo-hydraulic pedal*	☐	Dispenser portatile (330x180x330h mm) *Portable dispenser* (12.9x7x12.9h inch)	☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle*
☐	Morsetti freno *Brake dies*	☐	Morsetti aria condizionata *Air conditioning dies*	☐	Morsetti speciali *Special dies*
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51#	65**
L (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	85	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico