

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2” 4SP.
- Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/2”.



















SCHEDA TECNICA / Data Sheet



| | |
|---|--------------------------------------|
| Forza di pressatura / Crimping force | 200Ton (220,46 US TONS) |
| Range di pressatura / Operating range | 6,5-80mm (0,25"-3,14") |
| Diametro di pressatura massimo / Max crimping range | 92mm** (3,62") |
| Tubo 6 spirali / 6 spirals hose | 1*** |
| Tubo 4 spirali / 4 spirals hose | 1.1/2*** |
| Tubo 2 trecce / 2 braids hoses | 2*** |
| Tubo industriale / Industrial hose | 2*** |
| Velocità chiusura / Close speed | 35,3mm/sec |
| Velocità pressatura / Crimp speed | 2,2mm/sec |
| Velocità apertura / Open speed | 10,3mm/sec |
| Apertura massima con morsetti / Max opening with dies | +39mm (1,53") |
| Diametro massimo di apertura / Max opening without dies | 120mm (4,72") |
| Motore / Power | 3kW (4Hp) |
| Voltaggio Standard / Standard voltage | 400V-50/60Hz |
| Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH | 700x520x810mm (27,56"x20,47"x31,88") |
| Peso senza olio / Dry Weight | 182 Kg (401,24 Lbs) |
| Olio / Oil | 45 L |

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
|  | <input type="checkbox"/> Pedale elettrico Electric pedal |  | <input checked="" type="checkbox"/> Doppia velocità Double speed |  | <input checked="" type="checkbox"/> Controllo ED con Touch Screen da 7" ED control with 7" touch screen |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> Macchina silenziata Silenced machine |  | <input type="checkbox"/> Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle |  | <input checked="" type="checkbox"/> Cassetto portaoggetti Storage drawer |
|  | <input type="checkbox"/> Voltaggio speciale Special voltage |  | <input type="checkbox"/> Controllo forza e qualità Force and quality control |  | <input type="checkbox"/> Battuta posteriore automatica Automatic rear stop |
|  | <input type="checkbox"/> Base dispenser modulare (730x520x635h mm) Modular base dispenser (28.7x20.5x25h inch) |  | <input type="checkbox"/> Morsetti freni, freon e marcatori e speciali Brakes, air conditioning dies, marking dies and special dies |  | <input type="checkbox"/> Controllo forza crimpatura Crimp force control |
|  | <input type="checkbox"/> Dispenser a cassetto Dispenser drawer |  | <input type="checkbox"/> Multistep Multistep |  | <input type="checkbox"/> Telecamera Camera |
|  | <input type="checkbox"/> Dispenser portatile (360x180x360h mm) Portable dispenser (14.2x7x14.2h inch) |  | <input type="checkbox"/> Kit industria 5.0 Industry 5.0 kit |  | <input type="checkbox"/> Barcode scanner Barcode scanner bluetooth |

MORSETTI / Dies

| Ø (mm) | 6.5 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69# | 80** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| L (mm) | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder # Senza cambio rapido / Without quick change