

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP.
- Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2".


















SCHEDA TECNICA / Data Sheet



Forza di pressatura / Crimping force	290Ton (319 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	6,5-94mm (0,25"-3,70")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	106mm** (4,17")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	1.1/2**
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	2**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses	2.1/2**
Tubo industriale / Industrial hose	3**
Velocità chiusura / Close speed	24,6mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed	1,5mm/sec
Velocità apertura / Open speed	18,5mm/sec
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+46mm (1,81")
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	140mm (5,51")
Motore / Power	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	700x550x880mm (27,56"x21,65"x34,64")
Peso senza olio / Dry weight	256 kg (564,38 Lbs)
Olio / Oil	45 L

✓ = di serie / standard

ACCESSORI / Accessories

<input type="checkbox"/>	 Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Doppia velocità <i>Double speed</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Controllo ED con Touch Screen da 7" <i>ED control with 7" touch screen</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	 Macchina silenziata <i>Silenced machine</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	 Cassetto portaoggetti <i>Storage drawer</i>	<input type="checkbox"/>	 Telecamera <i>Camera</i>
<input type="checkbox"/>	 Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i>	<input type="checkbox"/>	 Controllo forza e qualità <i>Force and quality control</i>	<input type="checkbox"/>	 Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
<input type="checkbox"/>	 Base dispenser modulare (730x520x635h mm) <i>Modular base dispenser (28.7x20.5x25h inch)</i>	<input type="checkbox"/>	 Morsetti freni, freon e marcatori e speciali <i>Brakes, air conditioning dies, marking dies and special dies</i>	<input type="checkbox"/>	 Controllo forza crimpatura <i>Crimp force control</i>
<input type="checkbox"/>	 Dispenser a cassetto <i>Dispenser drawer</i>	<input type="checkbox"/>	 Multistep <i>Multistep</i>	<input type="checkbox"/>	 Kit industria 5.0 <i>Industry 5.0 kit</i>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	 Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>	<input type="checkbox"/>	 Barcode scanner Barcode scanner bluetooth

MORSETTI / Dies

∅ (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**											
L (mm)	60	60/90	60/90	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	70/90	90	90	100	100	100	105	105	105	105-												

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder # Senza cambio rapido / Without quick change