

**DESCRIZIONE / Description**

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico per tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 4SP.
- Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer for 4SP flexible hydraulic hoses up to 2".


















**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**



Forza di pressatura / Crimping force	290Ton (319 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	6,5-94mm (0,25"-3,70")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	106mm** (4,17")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	1.1/2"
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	2"
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses	2.1/2"
Tubo industriale / Industrial hose	3"
Velocità chiusura / Close speed	24,6mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed	1,5mm/sec
Velocità apertura / Open speed	18,5mm/sec
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+46mm (1,81")
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	140mm (5,51")
Motore / Power	4kw (5,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	700x550x880mm (27,56"x21,65"x34,64")
Peso senza olio / Dry weight	250kg (551,16 Lbs)
Olio / Oil	45 L

✓ = di serie / standard

**ACCESSORI / Accessories**

 <input type="checkbox"/>	Pedale elettrico <i>Electric pedal</i>	 <input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità <i>Double speed</i>	 <input checked="" type="checkbox"/>	Controllo EL <i>EL Control</i>
 <input checked="" type="checkbox"/>	Macchina silenziata <i>Silenced machine</i>	 <input checked="" type="checkbox"/>	Regolazione riapertura automatica testa di pressatura <i>Automatic opening adjustment</i>	 <input checked="" type="checkbox"/>	Cassetto portaoggetti <i>Storage drawer</i>
 <input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio <i>Aluminium Quick change handle</i>	 <input type="checkbox"/>	Morsetti speciali <i>Special dies</i>	 <input type="checkbox"/>	Battuta posteriore automatica <i>Automatic rear stop</i>
 <input type="checkbox"/>	Base dispenser modulare (730x520x635h mm) <i>Modular base dispenser (28.7x20.5x25h inch)</i>	 <input type="checkbox"/>	Morsetti marcatori <i>Marking dies</i>	 <input type="checkbox"/>	Battuta posteriore fissa <i>Fixed rear stop</i>
 <input type="checkbox"/>	Dispenser a cassetto <i>Dispenser drawer</i>	 <input type="checkbox"/>	Morsetti freni e aria condizionata <i>Brakes and air conditioning dies</i>	 <input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>
 <input type="checkbox"/>	Telecamera <i>Camera</i>	 <input type="checkbox"/>	Dispenser portatile <i>Portable dispenser</i>	<input type="checkbox"/>	

**MORSETTI / Dies**

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**										
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105											

\* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped \*\* Con porta morsetti / With die holder # Senza cambio rapido / Without quick change