cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale veloce
Horizontal high speed crimper

S200ED PLUS

MADE IN ITALY

CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa da produzione con touch-screen, ideale per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2” 4SP.
- *Production Crimping machine with touch-screen, which is suitable for R2 flexible hydraulic hoses up to 1.1/2” 4SP.*

New Product

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Forza di pressatura / *Crimping force*	220Ton *(242,51 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	6,5-80mm *(0,25”-3,14”)*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	94mm** *(3,70”)*
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	1”*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	1.1/2”*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses*	2”*
Tubo industriale / *Industrial hose*	2”*
Velocità chiusura / *Close speed*	23,5mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed*	2,2mm/sec
Velocità apertura / *Open speed*	34,4mm/sec
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	+41mm *(1,61”)*
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	120mm *(4,72”)*
Motore / *Power*	4kw *(5,5Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x520x810mm *(27,56”x20,47”x31,88”)*
Peso senza olio / *Dry weight*	190 Kg *(418,87 Lbs)*
Olio / *Oil*	45 L



☑ Pressatura frontale/*Frontal Crimping*

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

	☐	Pedale elettrico / *Electric pedal*		☑	Doppia velocità / *Double speed*
	☑	Macchina silenziata / *Silenced machine*		☑	Ingrassatura centralizzata in un solo punto / *Centralized greasing in one point*
	☐	Base dispenser modulare (730x520x635h mm) / *Modular base dispenser* (28.7x20.5x25h inch)		☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio / *Aluminium Quick change handle*
	☐	Dispenser a cassetto / *Dispenser drawer*		☐	Ingrassaggio automatico / *Automatic greasing*
	☐	Specchio retrovisore / *Rearwiew mirror*		☐ ☐	Barcode scanner / Barcode scanner bluetooth
	☐	Controllo forza e qualità / *Force and quality control*		☐	Multistep / *Multistep*
	☑	Controllo ED con Touch Screen da 7” / ED *control with 7” touch screen*		☑	Testa stretta / *Slim Head*
	☐	Telecamera / *Camera*		☐	Battuta posteriore automatica / *Automatic rear stop*
	☐	Voltaggio speciale / *Special voltage*	5.0 Industry	☐	Kit industria 5.0 / *Industry 5.0 kit*

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico