cofluid®

Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Pressa orizzontale frontale S200ED

Horizontal frontal crimping machine

MADE IN ITALY CE

DESCRIZIONE / *Description*

- Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2" 4SP.
- *Crimping machine with touch-screen and centesimal encoder for 4SP flexible hydraulic hoses up to 1.1/2" 4SP.*

SCHEDA TECNICA / *Data Sheet*

Forza di pressatura / *Crimping force*	220Ton *(242,51 US TONS)*
Range di pressatura / *Operating range*	6,5-80mm *(0,25"-3,14")*
Diametro di pressatura massimo / *Max crimping range*	94mm** *(3,70")*
Tubo 6 spirali / *6 spirals hose*	1"*
Tubo 4 spirali / *4 spirals hose*	1.1/2"*
Tubo 2 trecce / *2 braids hoses*	2"*
Tubo industriale / *Industrial hose*	2"*
Velocità chiusura / *Close speed*	16,6mm/sec
Velocità pressatura / *Crimp speed*	1,5mm/sec
Velocità apertura / *Open speed*	14,1mm/sec
Apertura massima con morsetti / *Max opening with dies*	+41mm *(1,61")*
Diametro massimo di apertura / *Max opening without dies*	120mm *(4,72")*
Motore / *Power*	3kw *(4Hp)*
Voltaggio Standard / *Standard voltage*	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / *Dimensions LxWxH*	700x520x810mm *(27,56"x20,47"x31,88")*
Peso senza olio / *Dry weight*	190 Kg *(418,87 Lbs)*
Olio / *Oil*	45 L



☑ Pressatura frontale/*Frontal Crimping*

☑ = di serie / *standard*

ACCESSORI / *Accessories*

 ☐	Pedale elettrico *Electric pedal*	☑	Doppia velocità *Double speed*	☑	Controllo ED con Touch Screen da 7" ED *control with 7" touch screen*
dB ☑	Macchina silenziata *Silenced machine*	GRASSO GREASE ☑	Ingrassatura centralizzata in un solo punto *Centralized greasing in one point*	 ☑	Testa stretta *Slim Head*
☐	Base dispenser modulare (730x520x635h mm) *Modular base dispenser* (28.7x20.5x25h inch)	☐	Impugnatura cambio/rapido alluminio *Aluminium Quick change handle*	☐	Telecamera *Camera*
☐	Dispenser a cassetto *Dispenser drawer*	GRASSO GREASE ☐	Ingrassaggio automatico *Automatic greasing*	☐	Battuta posteriore automatica *Automatic rear stop*
☐	Specchio retrovisore *Rearwiew mirror*	☐ ☐	Barcode scanner Barcode scanner bluetooth	☐	Voltaggio speciale *Special voltage*
☐	Controllo forza e qualità *Force and quality control*	☐	Multistep *Multistep*	5.0 Industry ☐	Kit industria 5.0 *Industry 5.0 kit*

MORSETTI / *Dies*

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69#	80**
L (mm)	60	60	60	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	70 85	85	85	85	90	90	90	

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / *Indicative value depending on the product which needs to be crimped* ** Con porta morsetti / *With die holder* # Senza cambio rapido / *Without quick change*

COFLUID S.r.l. Via Pegomas, 12/A-18/A - 52018 - Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY - Tel. 0575.300209 - www.cofluid.it info@cofluid.it
Società soggetta a direzione e coordinamento di L.M.C. MECCANICA S.r.l. con Socio Unico