

**DESCRIZIONE / Description**

- Taglierina da banco in alluminio, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1"1/2\*.
- Bench faired cutter, made of aluminum, for hydraulic hoses up to 1"1/2\*.





**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**



Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	1.1/2**
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	1.1/4**
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	1.1/2**
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	70mm (2,76")
Giri al minuto / RPM	2900
Diametro lama / Blade diameter	Ø250mm (9,84")
Peso / Weight	30Kg (66,14Lb)
Dimensione LxPxH / Dimension	600x400x280mm (23,62"x15,75"x11,02")
Voltaggio standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Forza del motore / Power source	2,2kw (3Hp)

= di serie / standard

**ACCESSORI / Accessories**

<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Predisposizione per impianto aspirazione predisposition for extraction system	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Disco raffreddato Ø 250 Cooled blade Ø 250	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale Special voltage
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Disco Ø 250 liscio Smooth blade Ø 250	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

\* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut