

### DESCRIZIONE / Description

- Testa di pressatura verticale con distributore a leva per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/4" 4SP-1.1/2" R2\*.
- Vertical crimping head, with manual valve for hydraulic hoses up to 1.1/4" 4SP-1.1/2" R2\*.







### SCHEDA TECNICA / Data Sheet

Forza di pressatura / Crimping force	170Ton (187,39 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	6,5-72mm (0,25"-2,83")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	-
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	-
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	1.1/4"**
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses	1.1/2"**
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	-
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	-
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	400x320x860mm (15,75"x12,6"x33,46")
Peso / Weight	156 Kg (343,92 Lbs)

= di serie / standard

### ACCESSORI / Accessories

	<input checked="" type="checkbox"/> Nonio graduato per regolazione Ø di pressatura Analog measuring micrometer		<input type="checkbox"/> Morsetti speciali Special dies		<input type="checkbox"/> Morsetti aria condizionata Air conditioning dies
	<input type="checkbox"/> Morsetti freno Brakes dies				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

### MORSETTI / Dies

Ø (mm)	6.5	10	13	16	19	22	25	30	38	50	65												
L (mm)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70												

\* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped