

DESCRIZIONE / Description

- Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico, per tubi flessibili oleodinamici fino a 3".
- Crimping machine with electrical control and analog measuring micrometer, for flexible hydraulic hoses up to 3".



SCHEDA TECNICA / Data Sheet
















Forza di pressatura / Crimping force	450Ton (419 US TONS)
Range di pressatura / Operating range	6,5-94mm (0,25"-3,70")
Diametro di pressatura massimo / Max crimping range	106mm** (4,17")
Tubo 6 spirali / 6 spirals hose	3""
Tubo 4 spirali / 4 spirals hose	3""
Tubo 2 trecce / 2 braids hoses	3""
Tubo industriale / Industrial hose	3""
Velocità chiusura / Close speed	20,4mm/sec
Velocità pressatura / Crimp speed	2,4mm/sec
Velocità apertura / Open speed	18,8mm/sec
Apertura massima con morsetti / Max opening with dies	+49mm (1,93")
Diametro massimo di apertura / Max opening without dies	140mm (5,51")
Motore / Power	5,5kw (7,5Hp)
Voltaggio Standard / Standard voltage	400V-50/60Hz
Dimensione LxPxH / Dimensions LxWxH	760x620x900mm (29,92"x24,41"x35,43")
Peso senza olio / Dry weight	450 Kg (992,08 Lbs)
Olio / oil	60 L

✓ = di serie / standard



✓ Pressatura frontale / Frontal Crimping

ACCESSORI / Accessories

 <input type="checkbox"/>	Pedale elettrico Electric pedal	 <input checked="" type="checkbox"/>	Doppia velocità Double speed	 <input checked="" type="checkbox"/>	Controllo EL EL Control
 <input checked="" type="checkbox"/>	Macchina silenziata Silenced machine	 <input checked="" type="checkbox"/>	Ingrassatura centralizzata in un solo punto Centralized greasing in one point	 <input checked="" type="checkbox"/>	Testa stretta Slim Head
 <input type="checkbox"/>	Ingrassaggio automatico Automatic greasing	 <input type="checkbox"/>	Base dispenser modulare (890x670x710mm) Modular base dispenser (35,03x26,37x27,95 inch)	 <input type="checkbox"/>	Battuta posteriore automatica Automatic rear stop
 <input type="checkbox"/>	Impugnatura cambio/rapido alluminio Aluminium Quick change handle	 <input type="checkbox"/>	Morsetti speciali e marcatori Special and marking dies	 <input type="checkbox"/>	Specchio retrovisore Rearview mirror
 <input type="checkbox"/>	Voltaggio speciale Special voltage	 <input type="checkbox"/>	Morsetti freni e aria condizionata Brakes and air conditioning dies	 <input type="checkbox"/>	Multistep Multistep
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

MORSETTI / Dies

Ø (mm)	6.5	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	94**												
L (mm)	60	60 90	60 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	70 90	90	90	100	100	100	105	105	105	105													

* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare / Indicative value depending on the product which needs to be crimped ** Con porta morsetti / With die holder # Senza cambio rapido / Without quick change