

**DESCRIZIONE / Description**

- Taglierina da banco in alluminio, per tubi flessibili oleodinamici fino a 1"1/2\*.
- Bench faired cutter, made of aluminum, for hydraulic hoses up to 1"1/2\*.

**SCHEDA TECNICA / Data Sheet**

Taglio massimo su tubo 4SP / Maximum 4SP cutting	1.1/2**
Taglio ottimale su tubo 4SP / Optimal 4SP cutting	1.1/4**
Taglio ottimale su tubo R2 / Optimal R2	1.1/2**
Diametro max di taglio / Maximum cutting diameter	70mm (2,76")
Giri al minuto / RPM	2900
Diametro lama / Blade diameter	Ø250mm (9,84")
Peso / Weight	30Kg (66,14Lb)
Dimensione LxPxH / Dimension	600x400x280mm (23,62"x15,75"x11,02")
Motore taglierina / Cutter's electric motor	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz



= di serie / standard

**ACCESSORI / Accessories**

<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Predisposizione per impianto aspirazione <i>pre disposition for extraction system</i>	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> Disco raffreddato Ø 250 <i>Cooled blade Ø 250</i>	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Voltaggio speciale <i>Special voltage</i>
<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Disco Ø 250 liscio <i>Smooth blade Ø 250</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare / Indicative value depending on the product to be cut